

## Информация для размещения на сайте

### [Gyproc Fast-60 – швы не трещат!](#)

Gyproc Fast-60 – это универсальная гипсовая шпаклевка для заделки стыков гипсовых строительных плит (ГСП) и гипсо-волоконистых плит (ГВЛ) с использованием армирующей ленты, а также для последующего выравнивания стен и потолков. Гипсовая шпаклевка Гипрок Фаст-60 предназначена для работ внутри помещений.

### Преимущества



- С Гипрок Фаст-60 швы не трещат. Он обеспечивает отсутствие трещин в области стыков гипсовых плит благодаря увеличенной прочности на изгиб до 1МПа и высокой пластичности.

- Время использования готовой смеси - 60 минут, она не засохнет в ведре в процессе работы.

- В 2 раза сокращает расход материала (0,13 кг/м<sup>2</sup>) в сочетании с гипсовыми плитами Гипрок с уникальной кромкой PRO\*. Толщина нанесения от 1 до 5мм.

- Экономит время на технологические паузы - не нужно ждать сутки.

- Хорошо шлифуется.

- Вес мешка - 20 кг, что позволяет комфортно перемещать материал на стройке.

- Гипсовая шпаклевка находится в бумажном мешке со средним слоем из полиэтилена, что снижает риск накопления влаги внутри упаковки.

- Высокое качество от ведущего мирового производителя позволяет работать с



- продуктом легко и удобно.
- Экологически чистый материал, безопасный для здоровья и окружающей среды.

\*Благодаря уникальной кромке PRO глубина выемки, которая образуется в месте соединения гипсовых плит, составляет всего 1-1,5 мм. В этом случае для заделки стыка требуется минимальное количество шпаклевки, которая равномерным слоем распределяется по всему шву.

**Производитель:** Россия.

**Области применения:**

- Внутренняя отделка помещений.
- Заделка стыков между гипсовыми строительными плитами, гипсоволокнистыми листами с использованием армирующей ленты.
- Выравнивание стен и потолков.
- Исправление дефектов поверхностей гипсовых строительных плит, гипсоволокнистых листов, пазогребневых плит.

**Рекомендуем использовать Гипрок Фаст-60 в комплексе с:**

Гипсовыми плитами и металлическими профилями Гипрок, лентой для заделки стыков Гипрок Марко и с утеплителями Изовер Шумка или Изовер ЗвукоЗащита для перегородок, а также с Изорок Супер Плита для облицовки стен и потолков.

**Технические характеристики:**

Время жизни раствора, не менее	60мин
Сцепление с основанием, Мпа	0.5
Предел прочности при изгибе, МПа	Не менее 1
Предел прочности при сжатии, МПа	Не менее 4
Расход смеси на заделку стыков <sup>1</sup> , кг/м <sup>2</sup> (кромка Гипрок Про кромка ПЛУК)	0.13 0.25
Вес мешка, кг	20



ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»  
 Россия, 107061, Москва, Преображенская пл., д. 8  
 Бизнес Центр «ПРЕО 8», 19-й этаж  
 Т.: +7 (495) 228-81-10  
[www.isoroc.ru](http://www.isoroc.ru)

## Рекомендации по использованию



1 рекомендованное количество воды



2 влейте чистую воду в ёмкость



3 засыпьте сухую смесь



4 размешайте вручную либо миксером на низких оборотах



5 подождите



6 убедитесь, что смесь однородна

### Заделка стыков



1 нанесите первый слой шпаклёвки



2 уложите армирующую ленту, слегка вдавите ее шпателем в смесь



3 нанесите второй слой шпаклёвки



4 расход материала от 0,13 кг

### Сплошное шпаклевание поверхности



1 нанесите слой шпаклёвки



2 Дать высохнуть не менее 24 часов



3 удалите шероховатости



4 расход материала

<sup>i</sup> Расход указан без учета потерь и для конструкций, зашитых ГСП в размер от поло до потолка. При выборе ГСП не «в размер» дополнительно требуется шпаклевать горизонтально стыки, при этом расход шпаклевки увеличивается на величину от 80гр/м<sup>2</sup>



ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»  
Россия, 107061, Москва, Преображенская пл., д. 8  
Бизнес Центр «ПРЕО 8», 19-й этаж  
Т.: +7 (495) 228-81-10  
[www.isoroc.ru](http://www.isoroc.ru)