

	Tehničke karakteristike gotove robe TAFTING PLOČE- SKY ORIG, SKY FLASH ORIG, SKY VALER ORIG, SKY NEON ORIG, SKY TWEED ORIG ED-04-01-00-861	Izdanje/ Версия/Edition 1 18.12.2018.		Strana/ Страница/ Page 1/3
		Revizija/ Ревизия/ Revision		



društvo sa ograničenom odgovornošću
21400 Bačka Palanka, Industrijska zona 14, Srbija

Общество с ограниченной ответственностью
21400 БАЧКА ПАЛАНКА, Индустриальная зона 14, СЕРБИЯ

Limited Liability Company
21400 Backa Palanka, Industrijska zona 14, Serbia

ED-04-01-00-861

**Tehničke karakteristike gotove robe –
TAFTING PLOČE-SKY ORIG, SKY VALER ORIG, SKY FLASH ORIG,
SKY NEON ORIG,SKY TWEED ORIG**

**Технические характеристики готовой продукции- Тафтинговые
напольные покрытия- ПЛИТКИ-
SKY ORIG, SKY VALER ORIG, SKY FLASH ORIG, SKY NEON ORIG,SKY
TWEED ORIG**

**Technical characteristics of finished products-
Tufted CARPET TILES – SKY ORIG, SKY VALER ORIG, SKY FLASH
ORIG, SKY NEON ORIG,SKY TWEED ORIG**

Izradio/Создал/Created:	Odobrio/Утвердил/Approved by:	Pregledao i overio/Проверено/ Reviewed and verified by:
Menadžer razvoja, istraživanja i industrijalizacije / Менеджер по развитию, исследованию и индустриализации / R&D and industrialization Manager Lešić Vesna 	Direktor razvoja, istraživanja dizajna i inovacija iz oblasti konstrukcije površine proizvoda/ Директор по развитию, исследованию,дизайну и инновациям на поверхности пола /R&D, design and floor surface innovation director Martinović Dragana 	Predstavnik rukovodstva za IMS Tarkett doo/ Представитель руководства для ИСУ Tarkett doo /Representative of the management for IMS Tarkett doo

	Tehničke karakteristike gotove robe TAFTING PLOČE-SKY ORIG,SKY FLASH ORIG, SKY VALER ORIG, SKY NEON ORIG, SKY TWEED ORIG ED-04-01-00-861	Izdanje/ Версия/Edition 1 18.12.2018		Strana/ Страница/ Page 2/3
		Revizija/ Ревизия/ Revision		

SKY ORIG, SKY VALER ORIG, SKY FLASH ORIG, SKY NEON ORIG, SKY TWEED ORIG			
KOMERCIJALNI NAZIV PROIZVODA/ Commercial product name / Торговое название продукта			
Tehničke karakteristike / Технические характеристики/ Technical characteristics**	Deklarisana vrednost/ Объявленная ценность/ Declared value	Jedinica mere/ Единица измерения/ Measurement unit	Metoda ispitivanja/ Метод испытания/ Test method
Tip mašine /Тип машины/ Machine type	1/10 loop	-	
Tip dorade /Тип доработки/ Type of backcoating	VAE	-	
Sastav flora /Сырьевой состав ворса / Pile raw material	100% PA SD*	%	ISO 1833
Sekundarna основа/ Сырьевой состав вторичной основы / Secondary backing	PVC / ПВХ/ PVC	%	ISO 1833
Masa flora/ Вес ворса/ Pile weight	530	g/m2	ISO 8543
Konstrukcija flora/Вид ворса/ Pile type	Jednovisinska zatvorena petlja/одноуровневая петля/Level loop pile	-	
Ukupna masa/ Плотность/Total weight	4.000	g/m2	ISO 8543
Visina flora/ Высота ворса/ Pile height	3,0	mm	ISO 2549
Ukupna debljina ploče / Толщина покрытия /Total thickness	6,2	mm	ISO 1765
Broj čvorova /Количество петель/ Number of tufts or loops	190.000	Čv/шт./No./ m2	ISO 1763
Komfortabilnost/ Класс люкс/ Luxury class	LC1	-	EN 1307
Prohodnost/ Класс использования / Use class	33	-	EN 1307
Klasa gorenja/ Воспламеняемость материала/ Reaction to fire - classification	Bfl - s1	-	EN 13501
Dimenziona stabilnost/стабильность размеров/ dimensional stability	≤0,1	%	EN 986
Upotreba stolice sa točkicama/Использование стулья с колесами/ Castor chair use	Intenzivno/ интенсивно/ Intensive	r index	EN 985 – Test A
Zvučna izolacija/Звукоизоляция/ Impact sound Insulation	23	dB	ISO 10140
Zvučna absorpcija/Звукопоглощение/Sound absorption	0,15	H	ISO 354
Antistatičko svojstvo / Антистатическое поведение/ Antistatic behaviour	Antistatic (≤ 2kV)	kV	ISO 6356
Dimenzije ploče/ размеры плитки/ Tile dimensions	50 x 50	cm	EN 994

	Tehničke karakteristike gotove robe TAFTING PLOČE-SKY ORIG,SKY FLASH ORIG, SKY VALER ORIG, SKY NEON ORIG, SKY TWEED ORIG ED-04-01-00-861	Izdanje/ Версия/Edition 1 18.12.2018		Strana/ Страница/ Page 3/3
		Revizija/ Ревизия/ Revision		

Toplotna otpornost/термическое сопротивление/Thermal resistance	0,06	m2 K/W	ISO 8302
Postojanost boje na svetlo/ Светоустойчивост/ Light fastness	8	PLAVA SKALA (Серая шкала/ Blue Scale)	ISO 105-B02
Postojanost boje na vodu-promena boje uzorka/ Устойчивость Цвета к воде- Изменение цвета образца / Color fastness to water-Color change of specimen	5	Siva skala (Синяя шкала/ grey scale)	ISO 105-E01
Postojanost boje na vodu-prelaz boje na standardnu krpicu/ Устойчивость Цвета к воде- Окрашивание стандартной много-волоконные ткани / Color fastness to water-Staining of standard multifiber fabric	5	Siva skala (Синяя шкала/ grey scale)	ISO 105-E01



*SD - Solution dyed/ крашение в раствору/ bojeno u masi

**Tehničke karakteristike su u skladu sa zahtevima standarda EN 1307:2014/ Технические характеристики в соответствии с EN 1307:2014 / Technical characteristics are in accordance with EN 1307:2014