СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ RU C-PL.ЧС13.В.00400/22

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РОКВУЛ» (ООО «РОКВУЛ»),
место нахождения 143985, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД БАЛАШИХА, УЛИЦА АВТОЗАВОДСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МКР.), ДОМ 48А,
ОГРН 1165053057311, ИНН 5012093506, телефон +7 495 777 7979, e-mail: maksim.meshkov@rockwool.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Rockwool Polska Sp. z o.o.,
место нахождения ПОЛЬША, ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, Poland, GLN 5909000582606,
телефон +48 68 38 50 250, e-mail: pawel.galik@rockwool.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», **место нахождения** 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, **ОГРН** 1025000508610, **ИНН** 5001000242, **адрес места осуществления деятельности** 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, **регистрационный номер** RA.RU.10ЧС13 **от** 04.05.2015, **телефон** +7 495 524 8181, +7 495 524 8193, **адрес электронной почты** pojtest@vniipo.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Панели звукопоглощающие ROCKFON из минеральной (каменной) ваты для подвесных потолков и стен марок:
BLANKA DB 41, BLANKA DB 46, MEDICARE AIR, MEDICARE PLUS, BOXER, LIGNA CLASSIC, SONAR BAS, VERTIQ
(см.Приложение)
Серийный выпуск

код ОКПД 23.99.19.112

код ТН ВЭД ЕАЭС 6806

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протокол о сертификационных испытаниях № 1268-3.1-ОС-2022 выдан 11.02.2022
испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, ТРПБ.RU.ИН02.
Акт о результатах анализа состояния производства № 16051/ 16052/ 16053/ 16054 от 14.12.2021
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13.
Техническое описание от 09.11.2021 Rockwool Polska Sp. z o.o.
Схема сертификации 4с
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ **стандарты**
ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (метод II) (пункт 5.3);
ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость» (пункт 5.1);
ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (пункты 2.14, 2.16, 4.18, 4.20).
Класс пожарной опасности строительных материалов панелей звукопоглощающих ROCKFON марок MEDICARE PLUS, SONAR BAS – КМ1:
группа горючести – Г1, группа воспламеняемости – В1, группа дымообразующей способности - Д1,
группа токсичности продуктов горения – Т1.
Класс пожарной опасности строительных материалов панелей звукопоглощающих ROCKFON марок BLANKA DB 41, BLANKA DB 46, MEDICARE AIR, BOXER, LIGNA CLASSIC, VERTIQ – КМ2:
группа горючести – Г1, группа воспламеняемости – В2, группа дымообразующей способности – Д1,
группа токсичности продуктов горения – Т1.
Условия и сроки хранения указаны в «Инструкции по хранению продукции Rockfon» от 11.07.2018 ООО «РОКВУЛ».
Анализ состояния производства проведен посредством дистанционной оценки.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ 18.02.2022 ПО 18.02.2027

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) Мизина Елена Николаевна

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) _____ (подпись) Палеха Роман Викторович

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-PL.ЧС13.В.00400/22

(обязательная сертификация)

Свободной формы

Приложение	Описание
Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Панели звукопоглощающие ROCKFON из минеральной (каменной) ваты для подвесных потолков и стен марок: BLANKA DB 41 (плотность 150 кг/м³±10%; толщина (35±2) мм; содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы: не более 5%; отделка лицевой поверхности из приклеенного стеклохолста, окрашенного полимерной краской; отделка задней поверхности из окрашенного нетканого химически связанного волокна на основе целлюлозы и стекловолокна); BLANKA DB 46 (двухслойные (35 мм+15 мм) с прослойкой из фольги; плотность 150 кг/м³±10%; общая толщина (50±2) мм; содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 5%; отделка лицевой поверхности из приклеенного стеклохолста, окрашенного полимерной краской; отделка задней поверхности из неокрашенного нетканого химически связанного стекловолокна); MEDICARE AIR (плотность 90 кг/м³±10%; толщина (25±2) мм; содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 3,85%; отделка лицевой поверхности из приклеенного стеклохолста, окрашенного полимерной краской; отделка задней поверхности из окрашенного нетканого химически связанного волокна на основе целлюлозы и стекловолокна); MEDICARE PLUS (плотность: 90 кг/м³±10%, 120 кг/м³±10%, 150 кг/м³±10%; толщина от (20±2) до (25±2) мм; содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы при плотности 90 кг/м³±10% не более 3,85%, при плотности 120 кг/м³±10% не более 4,1%, при плотности 150 кг/м³±10% не более 5%; отделка лицевой поверхности из приклеенного стеклохолста, окрашенного полимерной краской; отделка задней поверхности из неокрашенного нетканого химически связанного стекловолокна); BOXER (плотность 90 кг/м³±10%; толщина от (20±2) до (40±2); содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 3,85%; отделка лицевой поверхности из приклеенного ламинированного стеклохолста, окрашенного полимерной краской; отделка задней поверхности из неокрашенного нетканого химически связанного стекловолокна); LIGNA CLASSIC (плотность: 70 кг/м³±10%; 90 кг/м³±10%; толщина от (15±2) до 40±2) мм, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 3,85%; отделка лицевой поверхности из приклеенного предварительно окрашенного стеклохолста; отделка задней поверхности из неокрашенного нетканого химически связанного стекловолокна); SONAR BAS (плотность 150 кг/м³±10%; толщина от (20±2) до (25±2) мм; содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 5%; отделка лицевой поверхности из приклеенного стеклохолста, окрашенного полимерной краской; отделка задней поверхности из неокрашенного нетканого химически связанного стекловолокна); VERTIQ (плотность 150 кг/м³±10%, толщина (40±2) мм; содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 5%; отделка лицевой поверхности из приклеенного стеклохолста и предварительно окрашенной стеклоткани; отделка задней поверхности из неокрашенного нетканого химически связанного стекловолокна).

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Мизина Елена Николаевна

Эксперты (эксперты) — (подпись) — Палеха Роман Викторович